

Kategorija: **MATIČNE PLOČE ZA INTEL SOKET**

Šifra: **50412**

Proizvođač: **ASUS**

Matična ploča AM5 Asus TUF GAMING B860-PLUS WiFi

Maloprodajna cena: 36.810,00 RSD

Web cena: 31.820,00 RSD

Ušteda: 4.990,00 RSD



Specifikacija

Procesorsko ležište (socket)
Intel 1851
Čipset
Intel B860
Tip memorije
DDR5
Memorijski slotovi
4
Podržane memorije
8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija
256GB
Ostale osobine
Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III), Podrška za CUDIMM
PCI Express x16 slot
1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
SATA priključci (ukupno)
4
SATA priključci
SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova
3
Podržani M.2 formati

1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Žična mreža (LAN)
2.5GBase-T (Gigabit)
Model
Realtek
Wi-Fi
Da
Wi-Fi standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth
Da
Bluetooth verzija
5.4
Broj kanala
7.1
Model
Realtek
Napomena
High Definition, Podrška za S/PDIF output, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Broj DisplayPort priključaka
1
DisplayPort priključci
1x DisplayPort 1.4
Broj HDMI priključaka
1
HDMI priključci
1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka
8
Ukupno USB-C priključaka
1
USB-A priključci
2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci
1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
RJ-45 (LAN)
1
Audio
5x 3.5mm

Ostali priključci
BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
Naponski priključci
1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB-A
1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C
1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio
1x Front panel header
Ostali priključci
1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1x Chassis Intrusion Header, 3x Addressable Gen 2 headers
Podržane tehnologije
AURA Sync, DIGI+VRM, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, ESD Guards, TUF LANGuard, M.2 Q-Latch, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O, CPU Socket lever protector, Q-Antenna
Format
ATX
Dimenzije
305mm x 244mm
Reklamacioni period
36 meseci

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.