

Kategorija: **MATIČNE PLOČE ZA AMD SOKET**

Šifra: **9065**

Proizvođač: **ASROCK**

MB ASRock AM4 B550 PHANTOM GAMING 4



Maloprodajna cena: 12.260,00 RSD

Web cena: 10.520,00 RSD

Ušteda: 1.740,00 RSD

Specifikacija

Podnožje AMD® AM4 Čipset AMD® B550 Tip procesora AMD Format ploče ATX Podržani procesori - Podržava 3rd Gen AMD AM4 Ryzen / future AMD Ryzen procesore

- Digi Power design

- 8 Power Phase design Podržana memorija DDR4 Memorija - Dual Channel DDR4 memorijska tehnologija

- 4 x DDR4 DIMM Slots - AMD Ryzen series CPUs (Matisse) podržava DDR4 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memoriju

- AMD Ryzen series APUs podržava DDR4 4733+(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memoriju

- Maksimalan kapacitet sistemske memorije: 128GB

- Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module

- 15µ Gold Contact in DIMM Slots Integrisana grafička karta - Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU

- DirectX 12, Pixel Shader 5.0

- Deljena memorija po defaultu 2GB, maksimalna deljena memorija do 16GB

- Podržava HDMI 2.1 sa maksimalnom rezolucijom do 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

- Podržava Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) sa HDMI 2.1 Port (Compliant HDMI monitor je potreban)

- Podržava HDR (High Dynamic Range) sa HDMI 2.1

- Podržava HDCP 2.3 sa HDMI 2.1 Port

- Podržava 4K Ultra HD (UHD) playback sa HDMI 2.1 Port

- Podržava Microsoft PlayReady Slotovi za proširenje AMD Ryzen series CPUs (Matisse)

- 2 x PCI Express x16 Slots (PCIe1: Gen4x16 mode; PCIe3: Gen3 x4 mode)
AMD Ryzen series APUs
- 2 x PCI Express x16 Slots (PCIe1: Gen3x16 mode; PCIe3: Gen3 x4 mode)
- 2 x PCI Express 3.0 x1 Slots
- Podrška AMD Quad CrossFireX i CrossFireX
- 1 x M.2 podnožje (Key E) sa upakovanim WiFi-802.11ac modulomStorage- 4 x SATA3 6.0 Gb/s konektora, podržavaju RAID (RAID 0, RAID 1 i RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug
- 1 x Hyper M.2 podnožje (M2_1), podržava M Key tip 2260/2280/22110 M.2 PCI Express module do Gen4x4 (64 Gb/s) (sa Matisse) ili Gen3x4 (32 Gb/s)Mrežna karta- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111H
- Podrška Wake-On-LAN
- Podrška Lightning/ESD Protection
- Podrška Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Podrška PXE
- Intel 802.11ac WiFi Module
- Podrška IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Podrška Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Podrška high speed wireless connections up to 433Mbps
- Podrška Bluetooth 4.2 + High speed class II Zvučna karta- 7.1 CH HD Audio sa Content Protection (Realtek ALC1200 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio podrška
- Podrška Surge Protection
- PCB Isolate Shielding
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- Nahimic AudioUSB- 2 x USB 2.0 Headers (podrška 4 USB 2.0 ports) (podrška ESD Protection)
- 1 x USB 3.2 Gen1 Header (podrška 2 USB 3.2 Gen1 ports) (podrška ESD Protection)
- 6 x USB 3.2 Gen1 Ports (podrška ESD Protection)Konektori na zadnjoj strani- 2 x Antenna Ports
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 6 x USB 3.2 Gen1 Ports (podrška ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port sa LED (ACT/LINK LED i SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / MicrophoneInterni konektori- 1 x COM Port Header
- 1 x SPI TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 2 x RGB LED Headers
- 2 x Addressable LED Headers
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)
- 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector
- 1 x 4 pin 12V Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (podrška 4 USB 2.0 ports) (podrška ESD Protection)

- 1 x USB 3.2 Gen1 Header (podrška 2 USB 3.2 Gen1 ports) (podrška ESD Protection) Bios- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS sa GUI podrškom
- Podrška Plug and Play
- ACPI 5.1 compliance wake up events
- Podrška jumperfree
- SMBIOS 2.3 podrška
- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, 1.05V_PROM_S5, 2.5V_PROM, +1.8VSB, VDDP Voltage Multi-adjustment

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 069/853-90-69

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.